

Manual del operador de TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Acuerdo de licencia para el software

CONDICIONES DE COMPRA

Este software se concede en licencia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso permitido. No se admitirán devoluciones una vez que el comprador haya instalado el software. La licencia continuará durante todo el período de uso del producto. El incumplimiento de los términos y condiciones detallados a continuación ocasionará la terminación de la licencia. En el supuesto de terminación de la licencia, cabe destruir todas las copias del software.

USOS PERMITIDOS

El comprador original puede utilizar el software en un sistema informático de su propiedad o por él utilizado con el fin de desarrollar cualquier negocio o profesión. El comprador original puede almacenar el software en un sistema de disco duro solamente para ser utilizado por el número permitido de usuarios y solamente para ser conectado con el número permitido de dispositivos de comunicaciones (por defecto: un dispositivo), tal como se especifica en el archivo de configuración del sistema contenido en este producto de software al momento de su adquisición, más el número de usuarios y dispositivos añadidos mediante una licencia de ampliación válida otorgada por Wordcraft International Limited o un agente autorizado de Wordcraft International Limited.

USOS NO PERMITIDOS

- a. Telecarga del software desde un servicio informático o una BBS o bien su uso en un entorno multipuesto, excepto si se cumple el número permitido de usuarios acordados por Wordcraft International Limited.
- b. Uso del software en un negocio de servicios informáticos, una red, un entorno multipuesto, una televisión por cable interactiva o una instalación de múltiples CPU, excepto si se cumple el número permitido de usuarios acordados por Wordcraft International Limited.
- c. El uso de la versión para usuario único en otro ordenador o estación de trabajo en red. Los detalles sobre los paquetes multiusuario serán facilitados por los comerciantes o distribuidores autorizados de Wordcraft International Limited o bien directamente por Wordcraft International Limited.
- d. El uso de la versión para red en otras redes adicionales.
- e. La alteración o modificación del software, el ensamblaje de cualquier parte del software con otro programa, la ingeniería inversa, la decompilación o desensamblaje del software.
- f. Oscurecer cualquier área del software que esté relacionada con la marca y la imagen de la empresa, el sistema de ayuda, los métodos para contactar con Wordcraft International Ltd, la identificación de Wordcraft International Ltd como propietaria de los derechos de autor y de la marca registrada, u otras áreas relacionadas con ello. Posibles exenciones a esta cláusula serán otorgadas tan sólo en circunstancias excepcionales a discreción de Wordcraft International Ltd. Las solicitudes deberán remitirse por escrito a Wordcraft International Ltd.
- g. El derecho de alquilar, asignar, conceder en leasing, transferir o otorgar sublicencias u otros derechos a terceros.
- h. La realización de copias de cualquier documentación perteneciente a Wordcraft International Limited.
- i. La venta o transferencia de software marcado como 'Prohibida la venta' o 'Evaluación' o 'Demostración' o bien 'Para formación'.
- j. Cualquier otro uso no incluido en los "Usos permitidos" detallados arriba, que requiere una licencia para usar los derechos de autor del software.

La licencia contenida en este acuerdo terminará automáticamente y sin ningún aviso por parte de Wordcraft International Limited en el supuesto de incumplimiento de cualquier parte de este acuerdo.

NORMATIVA COMPETENTE

Este acuerdo se rige por las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

GARANTÍA LIMITADA

Wordcraft International Limited no ofrecen ninguna declaración o garantía, expresa o tácita, de cualquier tipo con respecto al contenido de este paquete, incluyendo entre otras cualquier garantía expresa o implícita de comerciabilidad o idoneidad para un determinado fin. La responsabilidad de Wordcraft International Limited se limita a la sustitución de cualquier producto defectuoso por otro producto alternativo o bien a la devolución del dinero hasta el valor desembolsado para la adquisición original del producto, y sin exceder de ello. En ningún caso Wordcraft International Limited o sus proveedores se responsabilizarán de daños especiales, incidentales directos o indirectos (incluyendo, sin limitaciones, daños de lucro cesante, interrupción de actividad comercial, pérdida de información o daños a la misma, o cualquier otra pérdida pecuniaria que se derive de la instalación, uso o incapacidad a usar este producto). Wordcraft International Limited no se responsabilizarán de ninguna reclamación procedente del uso de software marcado como 'Prohibida la venta' o 'Evaluación' o 'Demostración' o bien 'Para formación'.

Wordcraft International Limited no se responsabilizarán de ninguna reclamación procedente de la utilización diferente del uso para el cual el software fue vendido.

Wordcraft International Limited no se responsabilizarán de ninguna reclamación presentada por terceros.

Ninguna información oral o escrita o consejo facilitados a Wordcraft International Limited, o facilitados por Wordcraft International Limited o un representante autorizado, originará una garantía o incrementará de alguna manera el ámbito de esta garantía.

COPYRIGHT

El software y la documentación producidos por Wordcraft International Limited están bajo la protección de las convenciones internacionales en materia de derechos de autor.

MARCAS COMERCIALES

Wordcraft es una marca de Wordcraft International Limited.

Todas las demás marcas mencionadas pertenecen a sus propietarios.

Este es un acuerdo legalmente vinculante con Wordcraft International Limited. Si no quiere aceptar las condiciones definidas arriba devuelva este paquete software a su proveedor sin abrirlo.

© 2007 Wordcraft International Limited

ESN

Antes de leer este manual

Este manual emplea además la siguiente notación para proporcionar información que puede ser útil para el funcionamiento del equipo:



Instrucción importante: seguir siempre este consejo.



Información práctica cuyo conocimiento es útil.

Marcas comerciales

- Windows y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader y Adobe Acrobat Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Otros nombres de empresas o nombres de productos que aparecen en este manual pueden ser nombres de marcas o marcas comerciales de empresas.

TOSHIBA Viewer V2

Introducción

TOSHIBA Viewer V2 ha sido específicamente diseñado para su uso con los sistemas digitales multifunción e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F de TOSHIBA y dispositivos de escaneo compatibles con TWAIN.

La características disponibles con TOSHIBA Viewer V2 incluyen:

- Uso del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F como impresora.
- Uso del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F como escáner.
- Configuración del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F desde el ordenador.
- Escaneo de documentos en papel mediante un escáner TWAIN.

Este manual proporciona instrucciones acerca de la instalación del controlador de la impresora GDI, del controlador del escáner TWAIN y de TOSHIBA Viewer V2, así como información básica sobre algunas de las otras funciones enumeradas arriba.

Instalación



Lea y siga las siguientes instrucciones **ANTES** de conectar el periférico multifunción de TOSHIBA al ordenador.

Requisitos mínimos para el ordenador

Al igual que la mayoría de las aplicaciones Windows, TOSHIBA Viewer V2 funcionará mejor si se ejecuta en un ordenador con un procesador más rápido o con más memoria RAM.

Si contemporáneamente a TOSHIBA Viewer V2 ejecuta otras aplicaciones, el uso de un procesador más rápido y de memoria RAM adicional es altamente recomendable.

El sistema TOSHIBA Viewer V2 es compatible con Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 y Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition. Compruebe que su ordenador cumpla con los siguientes criterios.

Ordenador:	PC/AT 100% compatible; procesador moderno (x86) de 800MHz o superior para Windows 2000 Professional, Windows XP Home o Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 o Windows Vista 32 bit PC/AT 100% compatible; procesador moderno de 64bit (x64) de 1GHz o superior para Windows Vista 64-bit PC/AT 100% compatible; procesador moderno de 64bit (x64) de 1GHz o superior para Windows XP Professional x64 Edition PC/AT 100% compatible; procesador moderno de 64bit (x64) de 1GHz o superior para Windows Server 2003 x64 Edition
Sistema operativo:	Microsoft Windows 2000 con Service Pack 4, Microsoft Windows XP con Service Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 y Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
Memoria del ordenador:	128MB de RAM (256MB recomendados) para Windows 2000 o Windows XPSP2 Home o Professional 256MB de RAM para Windows 2000 Server 512MB de RAM para Windows Server 2003

512MB de RAM (1GB recomendado) para Windows Vista 32 bit

1GB de RAM para Windows Vista 64 bit

256MB de RAM (512MB recomendados) para Windows XP Professional x64 Edition

512MB de RAM (1GB recomendado) para Windows Server 2003 x64 Edition

Disco duro: Dependiendo de qué partes de Viewer V2 y de los controladores de impresora y escáner se instalen, se necesitan por lo menos 20MB de espacio libre en el disco.

Visualización: Se recomienda una tarjeta de vídeo y controlador de color de 24-Bit.
Windows Vista requiere DirectX 9 con una memoria mínima para gráficos de 128MB.

Instalación de los controladores de la impresora y del escáner

Los controladores de la impresora y del escáner permiten imprimir y escanear a través del periférico multifunción de TOSHIBA. También son empleados por la utilidad **Configurar MFP** que se instala por separado como parte de TOSHIBA Viewer V2 y sirve para configurar el periférico multifunción de TOSHIBA desde el ordenador.


Antes de instalar

Antes de instalar, compruebe que se cumplan las siguientes condiciones:

- Si ya ha instalado la versión anterior del controlador de la impresora en su ordenador, bórralo de la carpeta Impresoras inmediatamente después de iniciar Windows.
- Si está usando un periférico multifunción de TOSHIBA conectado a través del cable USB \leftrightarrow LPT TOSHIBA GF-1190, compruebe que el cable GF-1190 está conectado tanto al ordenador como al periférico multifunción de TOSHIBA y que los controladores USB del GF-1190 proporcionados junto con el cable GF-1190 se encuentran instalados.
 - ❗ Esta opción sólo está disponible si el sistema operativo es Windows 2000, XP o Server 2003, y no está disponible si se trata de Windows Vista o Windows x64 Edition.
- Compruebe que ha iniciado la sesión de Windows con los permisos de Administrador. Si procede, considere la posibilidad de asignar los permisos de Administrador a su usuario normal de Windows para la duración de la instalación y luego vuelva a quitárselos.
- Cierre todas las aplicaciones abiertas para evitar cualquier conflicto durante la instalación.

En el ordenador Windows al cual se conectará el periférico multifunción de TOSHIBA


1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en su unidad de CD.
2. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 (imagen siguiente) debería aparecer automáticamente, en caso contrario haga clic en **Inicio, Ejecutar**, teclee F:\SETUP.EXE ("F" corresponde a la letra de su unidad de CD) y luego haga clic en el botón **Aceptar**.



Seleccione el idioma que desea en la lista desplegable que aparece en la esquina inferior derecha del menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2.

Haga clic en **Instalar los controladores de impresora y escáner.**

3. Haga clic en **Conectado directamente a este ordenador**



4. Dependiendo de la manera en que el periférico multifunción está conectado al ordenador, consulte una de las secciones siguientes:
- Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante un cable USB a partir de la página 8.
 - Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante un cable paralelo (LPT) a partir de la página 16.
 - Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante el cable USB a paralelo GF-1190 a partir de la página 21.

Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante un cable USB

5. Haga clic en **Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado mediante un cable USB**.




6. Los controladores para los periféricos multifunción USB de TOSHIBA se instalan en Windows para que puedan ser encontrados cuando a continuación se conecte un periférico multifunción USB de TOSHIBA. Dependiendo de su propia configuración, Windows podría alertar que los controladores no han pasado la prueba del logotipo de Windows o que no se puede verificar quien los ha publicado; haga clic en **Continuar** o en **Instalar el software de este controlador de todas formas**.
7. Cuando aparezca la siguiente pantalla, conecte el periférico multifunción de TOSHIBA al ordenador y enciéndalo.




8. Windows debería detectar el periférico multifunción de TOSHIBA conectado.

Si el sistema operativo es Windows Vista, podría aparecer un mensaje informando que los controladores están instalados, para continuar vaya hasta el paso 14.


Para otras plataformas Windows, cuando aparezca la pregunta de si Windows debe conectarse a Windows Update seleccione **No por el momento** y luego haga clic en el botón **Siguiente**.



9. Seleccione **Instalar automáticamente el software (recomendado)** y haga clic en el botón **Siguiente**.




10. Dependiendo de su propia configuración, Windows puede establecer un punto de restauración del sistema.




11. Dependiendo de su propia configuración, Windows podría alertar que los controladores no han pasado la prueba del logotipo de Windows; haga clic en **Continuar**.



12. Espere mientras se instalan los archivos del controlador USB.




13. Haga clic en el botón **Finalizar**.



14. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 se dará cuenta de que el nuevo periférico multifunción USB de TOSHIBA ha sido conectado y empezará la instalación de los controladores de la impresora y del escáner, haga clic en el botón **Siguiente**.




15. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.



Si ya ha instalado los controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA en este ordenador, esta página no aparecerá.

16. Seleccione el tipo de instalación que desea; si tiene dudas seleccione “Típica” que instalará todas las opciones apropiadas y ocultará algunas páginas del instalador para simplificar la instalación.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, vaya al punto 19.

17. Elija la carpeta en la cual se instalará el software y luego haga clic en el botón **Siguiente**.




Si ha seleccionado la instalación “Típica” o ya tiene instalados los controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA, esta página no aparecerá. Para las instalaciones “Típicas”, el software se instala en la carpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” creada en la carpeta “Archivos de programa” de Windows.

18. Seleccione si otros usuarios de la LAN tienen permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, esta página no aparecerá y los otros usuarios de la LAN tendrán permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.

19. Seleccione si la impresora debe configurarse como predeterminada.



20. Espere mientras se copian los archivos del CD.



21. Haga clic en el botón **Terminar** para finalizar la instalación.



Si los usuarios remotos tienen permitido escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA, se mostrará la opción **Permite a los usuarios remotos escanear inmediatamente con el periférico multifunción** y, al seleccionarla, se iniciará el controlador de dispositivo para el periférico multifunción de TOSHIBA. El controlador de dispositivo del periférico multifunción debe estar funcionando antes de que cualquier usuario remoto pueda escanear con el periférico multifunción y puede iniciarse manualmente mediante el acceso directo apropiado que se encuentra en **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos**.


Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.



Considere la posibilidad de copiar el acceso directo de **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos** a la carpeta **Inicio** en el menú **Inicio, Programas** de manera que los usuarios remotos puedan escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA en cuanto usted inicie su sesión de Windows.

Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante un cable paralelo (LPT)

5. Haga clic en **Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado mediante un cable paralelo**.




6. Conecte el periférico multifunción de TOSHIBA al puerto LPT del ordenador, enciéndalo y luego haga clic en **Haga clic aquí cuando esté listo para instalar los controladores**.



7. Se iniciará el instalador de los controladores de impresora y de escáner, haga clic en el botón **Siguiente**.




8. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.




Si ya ha instalado controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA en este ordenador, esta página no aparecerá.

9. Seleccione el tipo de instalación que desea; si tiene dudas acepte la “Típica” que instalará todas las opciones apropiadas y ocultará algunas páginas del instalador para simplificar la instalación.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, vaya al punto 12.

10. Elija la carpeta en la cual se instalará el software y luego haga clic en el botón **Siguiente**.




Si ha seleccionado la instalación “Típica” o ya tiene instalados los controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA, esta página no aparecerá. Para las instalaciones “Típicas”, el software se instala en la carpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” creada en la carpeta “Archivos de programa” de Windows.

11. Seleccione si otros usuarios de la LAN tendrán permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, esta página no aparecerá y los otros usuarios de la LAN tendrán permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.

12. Seleccione el modelo del periférico multifunción de TOSHIBA que está usando y haga clic en el botón **Siguiente**.




13. Seleccione el puerto al cual está conectado el periférico multifunción de TOSHIBA.




Si el ordenador dispone de un único puerto apropiado, éste se seleccionará automáticamente y esta página no aparecerá.

14. Seleccione si la impresora debe configurarse como predeterminada.



15. Espere mientras se copian los archivos del CD.



16. Haga clic en el botón **Terminar** para finalizar la instalación.



Si los usuarios remotos tienen permitido escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA, se mostrará la opción **Permite a los usuarios remotos escanear inmediatamente con el periférico multifunción** y, al seleccionarla, se iniciará el controlador de dispositivo para el periférico multifunción de TOSHIBA. El dispositivo del periférico multifunción puede iniciarse manualmente mediante el acceso directo apropiado que se encuentra en **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos**. Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.



Considere la posibilidad de copiar el acceso directo de **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos** a la carpeta **Inicio** en el menú **Inicio, Programas** de manera que los usuarios remotos puedan escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA en cuanto usted inicie su sesión de Windows.


Periféricos multifunción de TOSHIBA conectados mediante el cable USB a paralelo GF-1190



Esta opción sólo está disponible si el sistema operativo es Windows 2000, XP o Server 2003, y no

está disponible si se trata de Windows Vista o Windows x64 Edition.

5. Haga clic en **Quiero escanear usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red.**



6. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 buscará si los controladores del cable GF-1190 están instalados y si hay un periférico multifunción de TOSHIBA soportado conectado a él.

Si encuentra uno, la instalación de los controladores de impresora y escáner empezará automáticamente con el puerto y el modelo del periférico multifunción preseleccionados, de lo contrario haga clic en **Haga clic aquí para seleccionar manualmente el dispositivo MFP y el puerto** para seleccionar manualmente el modelo del periférico multifunción de TOSHIBA y el puerto (no se muestra a continuación).



7. Se iniciará el instalador de los controladores de impresora y de escáner, haga clic en el botón **Siguiente**.




8. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.




Si ya ha instalado los controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA en este ordenador, esta página no aparecerá.

9. Seleccione el tipo de instalación que desea; si tiene dudas seleccione “Típica” que instalará todas las opciones apropiadas y ocultará algunas páginas del instalador para simplificar la instalación.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, vaya al punto 12.

10. Elija la carpeta en la cual se instalará el software y luego haga clic en el botón **Siguiente**.




Si ha seleccionado la instalación “Típica” o ya tiene instalados los controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA, esta página no aparecerá. Para las instalaciones “Típicas”, el software se instala en la carpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” creada en la carpeta “Archivos de programa” de Windows.

11. Seleccione si otros usuarios de la LAN tendrán permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.




Si ha seleccionado la instalación “Típica”, esta página no aparecerá y los otros usuarios de la LAN tendrán permitido escanear con este periférico multifunción de TOSHIBA.

12. Seleccione si la impresora debe configurarse como predeterminada.



13. Espere mientras se copian los archivos del CD.



14. Haga clic en el botón **Terminar** para finalizar la instalación.



Si los usuarios remotos tienen permitido escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA, se mostrará la opción **Permite a los usuarios remotos escanear inmediatamente con el periférico multifunción** y, al seleccionarla, se iniciará el controlador de dispositivo para el periférico multifunción de TOSHIBA. El dispositivo del periférico multifunción puede iniciarse manualmente mediante el acceso directo apropiado que se encuentra en **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos**. Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.



Considere la posibilidad de copiar el acceso directo de **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos** a la carpeta **Inicio** en el menú **Inicio, Programas** de manera que los usuarios remotos puedan escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA en cuanto usted inicie su sesión de Windows.

En otros ordenadores Windows compatibles en otra parte de la LAN

Instalación de los controladores de la impresora



Antes de poder imprimir desde otros ordenadores Windows con el periférico multifunción de TOSHIBA es preciso:

- Instalar los controladores de impresora y de escáner en el ordenador al cual está conectado el periférico multifunción de TOSHIBA. Para más detalles vea la sección inicial en la página 6.
- Compartir la impresora mediante las normales funciones para compartir impresoras de Windows accesibles a través de **Inicio, Panel de control, Impresoras y faxes** haciendo clic con el botón secundario en la impresora y seleccionando **Compartir**.

Lo siguiente se aplica si tanto el ordenador al cual está conectado el periférico multifunción de TOSHIBA como el ordenador remoto en el cual se va a instalar el controlador de la impresora tienen instalada cualquier combinación de Windows 2000, XP, Vista x86 o Server 2003.

En los otros ordenadores, desde los cuales desea imprimir con el periférico multifunción de TOSHIBA:

1. Haga clic en **Inicio, Panel de control, Impresoras y faxes**.
2. Haga clic en **Agregar un impresora**.
3. Siga las instrucciones para conectarse a una **impresora conectada a otro equipo**: el controlador de la impresora se descargará automáticamente en el ordenador Windows remoto.

Si el ordenador al cual está conectado el periférico multifunción de TOSHIBA o el ordenador remoto en el cual se va a instalar el controlador de la impresora tienen instalada una versión a 64 bits de Windows XP, Server 2003 o Vista:


1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en su unidad de CD.
2. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 (imagen siguiente) debería aparecer automáticamente, en caso contrario haga clic en **Inicio, Ejecutar**, teclee F:\SETUP.EXE ("F" corresponde a la letra de su unidad de CD) y luego haga clic en el botón **Aceptar**.




Seleccione el idioma que desea en la lista desplegable que aparece en la esquina inferior derecha del menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2.

Haga clic en **Instalar los controladores de impresora y escáner.**

3. Haga clic en **Conectado a otro ordenador en la red.**



4. Haga clic en **Quiero imprimir usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red.**




5. Se iniciará el instalador de los controladores de la impresora de red, haga clic en el botón **Siguiente**.



6. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.



7. Seleccione el modelo del periférico multifunción de TOSHIBA que está usando y haga clic en el botón **Siguiente**.




8. Haga clic en el botón **Examinar** para buscar la impresora TOSHIBA ya compartida.




9. Haga clic en el icono “+” a la izquierda de las entradas apropiadas en la lista de las ubicaciones de red para encontrar y luego seleccionar la impresora TOSHIBA compartida, a continuación haga clic en el botón **Aceptar**.




10. La ruta de la impresora TOSHIBA compartida se mostrará en la página del instalador cuando ésta vuelva a aparecer; haga clic en el botón **Instalar** para continuar.



11. Seleccione si la impresora debe configurarse como predeterminada.



12. Espere mientras se copian los archivos del CD.



13. Haga clic en el botón **Terminar** para finalizar la instalación.



Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.

Instalación de los controladores del escáner de red

Los controladores del escáner de red permiten escanear utilizando un periférico multifunción de TOSHIBA conectado a otro ordenador en la misma LAN que el ordenador en el cual se instalan los controladores del escáner de red.




Antes de poder escanear desde otros ordenadores Windows con el periférico multifunción de TOSHIBA debe instalar los controladores de impresora y escáner en el ordenador al cual está conectado el periférico multifunción de TOSHIBA y permitir que los usuarios remotos escaneen a través de él. Para más detalles vea la sección inicial en la página 6.

En los otros ordenadores, desde los cuales desea poder escanear con el periférico multifunción de TOSHIBA:

1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en su unidad de CD.


2. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 (imagen siguiente) debería aparecer automáticamente, en caso contrario haga clic en **Inicio, Ejecutar**, teclee F:\SETUP.EXE (“F” corresponde a la letra de su unidad de CD) y luego haga clic en el botón **Aceptar**.




Seleccione el idioma que desea en la lista desplegable que aparece en la esquina inferior derecha del menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2.

Haga clic en **Instalar los controladores de impresora y escáner**.

3. Haga clic en **Conectado a otro ordenador en la red**



4. Haga clic en **Quiero escanear usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red.**



5. Se iniciará el instalador de los controladores de impresora y de escáner, haga clic en el botón **Siguiente**.




6. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.




Si ya ha instalado controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA en este ordenador, esta página no aparecerá.

7. Elija la carpeta en la cual se instalará el software y luego haga clic en el botón **Instalar**.



Si ya ha instalado controladores de impresora y de escáner para otro periférico multifunción de TOSHIBA en este ordenador, esta página no aparecerá.

8. Espere mientras se copian los archivos del CD.




9. Haga clic en el botón **Terminar**.



Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.

10. El programa **Configuración del escáner de red** iniciará automáticamente. Seleccione el periférico multifunción de TOSHIBA que quiere poder usar para escanear y cambie el nombre si el que se muestra por defecto no le parece apropiado; a continuación haga clic en el botón **Aceptar**.



11. Aparece la lista de periféricos multifunción remotos de TOSHIBA que pueden emplearse para escanear en este ordenador; haga clic en el botón **Cerrar** para terminar.



Este programa puede usarse en un segundo tiempo para reconfigurar los periféricos multifunción de TOSHIBA utilizables para escanear en este ordenador mediante el acceso directo **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Configuración del escáner de red**.

Ahora puede usar el periférico multifunción remoto de TOSHIBA para escanear como si estuviera conectado directamente al ordenador, siempre y cuando el controlador de dispositivo para el periférico multifunción de TOSHIBA esté funcionando en el ordenador al cual el periférico está conectado físicamente.



Considere la posibilidad de pedir al usuario del ordenador al cual el periférico está conectado físicamente que copie el acceso directo apropiado desde su carpeta **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos** hasta la carpeta **Inicio** de manera que el dispositivo multifunción de TOSHIBA esté disponible para los usuarios remotos en cuanto el usuario local inicie su sesión de Windows.

Instalación de TOSHIBA Viewer V2

Antes de instalar TOSHIBA Viewer V2


Antes de instalar, compruebe que se cumplan las siguientes condiciones:

- Ya tiene instalados los controladores USB (si procede), de impresora y de escáner para su periférico multifunción de TOSHIBA y éste está conectado a su ordenador. Para más información, vea las secciones que describen este proceso de instalación a partir de la página 6 de esta guía.
- Compruebe que ha iniciado la sesión de Windows con los permisos de Administrador. Si procede, considere la posibilidad de asignar los permisos de Administrador a su usuario normal de Windows para la duración de la instalación y luego vuelva a quitárselos.
- Cierre todas las aplicaciones abiertas para evitar cualquier conflicto durante la instalación.

Instalación

Las ventanas pueden variar dependiendo de la configuración del ordenador. Las pantallas siguientes muestran ejemplos para Windows XP.

1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en su unidad de CD.
2. El menú de instalación de TOSHIBA Viewer V2 (imagen siguiente) debería aparecer automáticamente, en caso contrario haga clic en **Inicio, Ejecutar**, teclee F:\SETUP.EXE (“F” corresponde a la letra de su unidad de CD) y haga clic en el botón **Aceptar**.




Seleccione el idioma que desea en la lista desplegable que aparece en la esquina inferior derecha.

3. Haga clic en **Instalar las aplicaciones**.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.




5. Lea el contrato de licencia del software. Si acepta los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto**. Si no está de acuerdo, haga clic en **Cancelar** y la instalación se detendrá.




Si está reinstalando TOSHIBA Viewer V2 esta página no aparecerá.

6. Seleccione el tipo de instalación que desea; si tiene dudas acepte la “Típica” que instalará todas las opciones apropiadas y ocultará algunas páginas del instalador para simplificar la instalación.



Si ha seleccionado la instalación “Típica”, vaya al punto 9.


7. Elija la carpeta en la cual se instalará el software y luego haga clic en el botón **Siguiente**.



Si ha seleccionado la instalación “Típica”, o si está reinstalando el software, esta página no aparecerá.


8. Seleccione cuales de los tres componentes del software TOSHIBA Viewer V2 desea instalar y luego haga clic en el botón **Instalar**.

TOSHIBA Viewer V2 se usa para ver las imágenes escaneadas y guardadas; la utilidad Configurar MFP se usa para configurar el periférico multifunción de TOSHIBA desde el ordenador; P3import sólo aparece en la lista si hay una copia de TOSHIBA Viewer instalada en el ordenador y se usa para exportar datos desde esa aplicación.




Si ha seleccionado la instalación “Típica” esta página no aparece y se instalarán todos los componentes apropiados.

9. Espere mientras se copian los archivos del CD.



10. Si está instalando el componente “Utilidad Configurar MFP” y todavía no ha instalado los controladores de impresora y de escáner para el periférico multifunción de TOSHIBA desde el CD de TOSHIBA Viewer V2, el instalador muestra la página siguiente. Lea la información y haga clic en el botón **Siguiente**.



- Una vez completada la instalación se ofrecerán las opciones de iniciar TOSHIBA Viewer V2 y, si se ha instalado P3import por primera vez, exportar los datos desde cualquier copia de TOSHIBA Viewer ya instalada. Seleccione las opciones que desea y haga clic en el botón **Terminar**.



Si el programa de instalación detecta la necesidad de reiniciar Windows, la página de arriba lo indicará.

Desinstalación

Desinstalación de los controladores de la impresora y del escáner

- Haga clic en **Inicio** y luego en **Panel de control**.
- Seleccione **Agregar o quitar programas** o **Programas y características**.
- Seleccione **Controladores de impresora y escáner de TOSHIBA** y haga clic en el botón **Quitar/Desinstalar** asociado.
- Para confirmar que quiere desinstalar el software haga clic en el botón **Desinstalar**, para anular y dejar el software instalado haga clic en el botón **Cancelar**
- Una vez terminada la desinstalación del software, haga clic en el botón **Terminar** para cerrar el desinstalador.

Desinstalación de los controladores del escáner de red

- Haga clic en **Inicio** y luego en **Panel de control**.
- Seleccione **Agregar o quitar programas** o **Programas y características**.
- Seleccione **Controladores de escáner de red de TOSHIBA** y haga clic en el botón **Quitar/Desinstalar** asociado.
- Para confirmar que quiere desinstalar el software haga clic en el botón **Desinstalar**, para anular y dejar el software instalado haga clic en el botón **Cancelar**
- Una vez terminada la desinstalación del software, haga clic en el botón **Terminar** para cerrar el desinstalador.

Desinstalación de TOSHIBA Viewer V2

- Haga clic en **Inicio** y luego en **Panel de control**.
Seleccione **Agregar o quitar programas** o **Programas y características**.
- Seleccione **TOSHIBA Viewer V2** y haga clic en el botón **Quitar/Desinstalar** asociado.

3. Para confirmar que quiere desinstalar el software haga clic en el botón **Desinstalar**, para anular y dejar el software instalado haga clic en el botón **Cancelar**
4. Una vez terminada la desinstalación del software, haga clic en el botón **Terminar** para cerrar el desinstalador.

Funcionamiento

TOSHIBA Viewer V2


La aplicación TOSHIBA Viewer V2 instala hasta tres componentes:

- El visor: usado para ver, escanear, imprimir y guardar imágenes y para crear “accesos directos” que combinan estas funciones.
- Utilidad Configurar MFP: usada para configurar el periférico multifunción de TOSHIBA desde el ordenador.
- P3import: usado para exportar datos desde cualquier copia de TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 o SmartLink2000 ya instalada en el ordenador.

Visor – P3console

Pantalla principal

Use el acceso directo **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2** para iniciar P3console:



La pantalla principal consta de 4 partes:

1. La barra de menús: **Archivo, Editar, Ver, Insertar, Herramientas, Ventana y Ayuda.**
2. La barra de herramientas: **Abrir, Guardar, Escanear, Imprimir, Enviar y Preferencias.**


3. El área de la imagen: los archivos de imagen abiertos aparecen en esta área, cada uno en su propia ventana. Algunos archivos de imagen contienen múltiples imágenes, que en P3console se denominan páginas: todas las páginas pertenecientes a un archivo de imagen se muestran en la misma ventana.
4. La barra de estado: muestra mensajes informativos sobre el estado.

Inicie nuevos archivos de imagen usando el menú **Archivo, Nuevo** o **Archivo, Adquirir** o el botón **Escanear** de la barra de herramientas dependiendo de como se va a crear la imagen.

Para abrir archivos de imagen existentes use el menú **Archivo, Abrir** o el botón **Abrir** de la barra de herramientas o arrástrelos del Explorador de Windows al fondo del área de imagen de P3console. Para combinar archivos de imagen distintos en un único archivo de imagen en P3console puede arrastrarlos y soltarlos a la vez desde el Explorador de Windows o seleccionarlos a la vez en el diálogo **Abrir** antes de hacer clic en el botón **Abrir**.

Para añadir imágenes adicionales como páginas nuevas a un archivo de imagen existente use el menú **Insertar, Archivo** o **Insertar, Imagen escaneada**. Las páginas también pueden añadirse arrastrando archivos de imagen del Explorador de Windows y soltándolos en un archivo de imagen abierto en P3console.


Haga clic en las páginas de una imagen para seleccionarla, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y haga clic en varias páginas para seleccionar múltiples páginas; las páginas seleccionadas tendrán el borde más oscuro y el número evidenciado. Arrastre las páginas seleccionadas dentro del archivo de imagen actual para reorganizarlas o en otro archivo de imagen también abierto en P3console para moverlas a ese archivo. Para copiar las páginas, en lugar de moverlas, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** cuando las arrastre desde su posición original. Haga clic con el botón secundario en las páginas seleccionadas para acceder a las funciones **Copiar, Cortar, Pegar y Eliminar**.



El menú **Herramientas, Organizar** páginas proporciona otro medio para reorganizar las páginas dentro de un archivo de imagen.

Visor de páginas

Haga doble clic en una página para verla en detalle en el visor de páginas incorporado en P3console.




La barra de herramientas a lo largo de la parte inferior del visor de páginas proporciona las funciones siguientes:

- Mostrar la página anterior en la imagen.
- Mostrar la página siguiente en la imagen.
- Girar esta página de 90 grados a la derecha.
- Girar esta página de 90 grados a la izquierda.
- Reflejar esta página verticalmente.
- Reflejar esta página horizontalmente.
- Acercar.
- Alejar.
- Zoom para mostrar todo el ancho de la página.
- Zoom para mostrar toda la página.
- Entrar/Salir del modo anotación.

En el modo anotación, se pueden añadir notas a las páginas haciendo clic y arrastrando para dibujar un rectángulo en el lugar donde deberá posicionarse la nota.

Mientras no se cierre el visor de páginas, o no se haga clic en el botón **Página anterior/siguiente** de la barra de herramientas, será posible editar o eliminar las anotaciones haciendo doble clic en ellas, moverlas haciendo clic y arrastrándolas y modificar su tamaño haciendo clic en sus bordes o esquinas y arrastrándolos. Al cerrar la página visualizada todas las anotaciones presentes se fusionarán a la imagen y ya no se podrán editar o eliminar.

- Editar la imagen con un editor externo.
Por defecto, cualquier aplicación asociada con la imagen será empleada para editar la imagen; puede establecer una aplicación específica mediante el menú **Archivo, Preferencias** o el diálogo **Avanzado**.
- Eliminar esta página de la imagen.

	Haga clic y arrastre la imagen para moverla, gire la rueda del ratón para desplazarse arriba y abajo en la imagen o gire la rueda del ratón manteniendo presionada la tecla Ctrl para acercarse o alejarse.
---	--

Escaneo

P3console puede escanear, o adquirir, imágenes de una página o de múltiples páginas desde cualquier escaner de imágenes compatible con TWAIN – lo cual puede incluir un periférico multifunción, un escáner plano o una cámara digital.

Para cambiar el lugar donde P3console recupera las imágenes, use el menú **Archivo, Seleccionar escáner**.

Para escanear páginas y colocarlas en un nuevo archivo de imagen, use bien el menú **Archivo, Adquirir** bien el botón **Escanear** de la barra de herramientas.


Para escanear páginas adicionales y colocarlas en un archivo de imagen ya abierto y seleccionado en P3console, bien use el menú **Insertar, Imagen escaneada** bien haga clic con el botón secundario en la imagen existente y seleccione **Insertar imagen escaneada**.

Cuando se adquieran imágenes usando el botón **Escanear** de la barra de herramientas o el elemento **Insertar imagen escaneada** del menú contextual de un archivo de imagen, se puede elegir si visualizar el diálogo TWAIN (en el cual se configuran los ajustes empleados para escanear la imagen) a través del menú **Archivo, Preferencias** en la sección **Escaneo**.

Escaneo en doble cara

Si necesita escanear ambas caras de un papel pero no dispone de un escáner que pueda hacerlo, puede usar P3console para producir un único archivo de imagen que contenga la digitalización de ambas caras del papel:

1. Use el menú **Archivo, Adquirir** o el botón **Escanear** de la barra de herramientas para escanear las páginas impares en orden ascendente en un nuevo archivo de imagen.
2. Use el menú **Insertar, Imagen escaneada** para escanear las páginas pares en orden ascendente.
3. Seleccione el menú **Herramientas, Organizar páginas** y haga clic en el botón **Doble cara** para reorganizar las páginas en su secuencia original.

	Si está escaneando a través de un periférico multifunción de TOSHIBA equipado con un RADF, seleccione la opción Doble cara para escanear ambas caras de la hoja en una única pasada. Inserte las páginas con el borde superior por primero.
---	---

Impresión de un archivo de imagen

Para imprimir un archivo de imagen abierto y seleccionado en P3console tiene dos opciones:

- Seleccione el menú **Archivo, Imprimir**.
Se mostrará siempre el diálogo de impresión de Windows, en el cual si lo desea podrá seleccionar una impresora distinta de la predeterminada.
- Haga clic en el botón **Imprimir** de la barra de herramientas.

Configure tanto las opciones para imprimir páginas demasiado grandes para el papel de su impresora como si visualizar el diálogo de impresión de Windows al imprimir las páginas usando el botón **Imprimir** de la barra de herramienta, a través del menú **Archivo, Preferencias** en la sección **Impresión** de la ficha **Impresión**.

Como guardar un archivo de imagen

Después de abrir o crear un archivo de imagen y de seleccionarlo en P3console:

- Seleccione el menú **Archivo, Guardar** como para guardar el archivo de imagen con otro nombre o como nuevo tipo de imagen, o seleccione el menú **Archivo, Guardar** para sustituir el archivo de imagen original (de existir).
- Si ha seleccionado el menú **Archivo, Guardar como** o el archivo de imagen no había sido guardado anteriormente aparecerá el diálogo **Guardar como**. Elija la carpeta en la cual quiere guardar el archivo de imagen, teclee un nombre para dicho archivo, seleccione el tipo de archivo deseado y luego haga clic en el botón **Guardar**.


Envío de archivos de imagen como datos adjuntos a mensajes email o, a través de P3fax, como mensajes de fax

Existen varios métodos para enviar mensajes con adjunto el archivo de imagen abierto en P3console a las direcciones de correo y, si P3fax está instalado y seleccionado como sistema de entrega de mensajes de P3console, también a los números de fax:

- Inicie el proceso:
 - Después de abrir o crear un archivo de imagen y de seleccionarlo en P3console:
 - Seleccione el menú **Archivo, Enviar**.
 - Haga clic en el botón **Enviar** de la barra de herramientas.
 - Pulse **Ctrl+D**.
 - Si P3fax está instalado, imprima en la impresora P3 desde cualquier aplicación de Windows.
- Si P3console está configurado para enviar mensajes a través de una aplicación de correo independiente compatible con MAPI, se creará un mensaje nuevo en la aplicación de correo.

En caso contrario, P3console mostrará su diálogo **Enviar mensaje** en el cual podrá especificar las direcciones email de los destinatarios y, si P3fax está instalado y seleccionado como método de entrega, los números de fax antes de hacer clic en el botón **Enviar** para enviar el mensaje.

Puede configurar el sistema de entrega de mensajes de P3console mediante su menú **Archivo, Preferencias** en la sección **Envío**:



Seleccione **MAPI** para enviar mensajes a través de una aplicación de correo independiente compatible con MAPI (como por ejemplo Microsoft Outlook Express) instalada en el mismo ordenador que P3console.


Seleccione **Servidor de correo externo** para conectar directamente con un servidor de correo SMTP.

Si P3fax está instalado, seleccione **P3fax** y configure más opciones en la ficha **Integración de P3fax**.

Sepa que P3console no guarda una copia de los mensajes que envía directamente a través de un servidor de correo SMTP; en cambio P3fax y muchas aplicaciones de correo compatibles con MAPI sí lo hacen.

Creación de accesos directos de usuario

Es posible crear nuevos accesos directos para combinar una función **Escanear** con una de las funciones **Imprimir**, **Guardar** o **Enviar** usando el menú **Herramientas**, **Crear acceso directo**.



Ejemplos

- Si a menudo desea escanear imágenes en una carpeta específica, cree un acceso directo que combine la acción de **Escanear** o **Escanear (con diálogo)** con la acción de **Guardar**, especifique el nombre del archivo de salida y si quiere seleccione la opción **Hacer que el nombre de archivo sea único**.
- Si desea escanear y luego imprimir las páginas escaneadas - de hecho una función de copia - cree un acceso directo que combina la acción **Escanear** o **Escanear (con diálogo)** con la acción **Imprimir**.

Puede crear todos los accesos directos que desea y guardarlos tanto en el escritorio como en el menú **Inicio**, **Programas**.

Configurar MFP



Antes de poder usar la utilidad Configurar MFP debe tener instalados los controladores de impresora y de escáner para su periférico multifunción de TOSHIBA y éste debe estar conectado a su ordenador. Para más información, vea las secciones que describen este proceso de instalación a partir de la página 6 de esta guía.

Use el acceso directo **Inicio**, **Programas**, **TOSHIBA Viewer V2**, **Iniciar configuración del dispositivo** para iniciar la utilidad.


Se visualizará una lista de los periféricos multifunción de TOSHIBA instalados y que pueden configurarse desde el ordenador; seleccione el periférico multifunción que desea configurar y luego haga clic en el botón **Configurar dispositivo**.



Después de leer los ajustes actuales desde el periférico multifunción de TOSHIBA, éstos se visualizan en la pantalla del ordenador.

La barra de herramientas proporciona las siguientes funciones: **Imprimir**, **Escribir ajustes**, **Cancelar**, **Mostrar ajustes del dispositivo**, **Mostrar ajustes de la agenda telefónica**, **Ayuda**, **Buscar texto** y botón **Buscar**.

Los ajustes se muestran en secciones debajo del nombre del periférico multifunción y se presentan en dos partes: los que están relacionados con las funciones de la Agenda telefónica y los que no lo están; use los botones **Agenda telefónica** y **Ajustes del dispositivo** en la barra de herramientas para alternar la visualización de estos ajustes.





Editar los ajustes

En la columna izquierda seleccione la sección en la cual se guarda el ajuste que desea configurar y luego expanda los ajustes visualizados en la columna derecha haciendo clic en los símbolos “+”.

Después de efectuar los cambios necesarios, haga clic en el botón **Escribir ajustes** en la barra de herramientas para configurar el periférico multifunción con los ajustes visualizados en la pantalla.



Si conoce el nombre del ajuste que desea cambiar, por ejemplo “Fecha”, pero no conoce su ubicación, teclee el nombre en la casilla de **Búsqueda** y haga clic en el botón **Buscar**. Haga clic en el botón **Buscar** repetidamente para buscar la siguiente ocurrencia.

Guardar los ajustes en el ordenador

Cada vez que ejecuta la utilidad, los ajustes actuales se leen desde el periférico multifunción conectado y se muestran en la pantalla.

Si procede, puede almacenar los ajustes dentro de TOSHIBA Viewer o guardarlos en un archivo en el disco rígido como referencia futura o para poder copiar los ajustes de un periférico multifunción a otro.

Dentro de la utilidad Configurar MFP

Para guardar los ajustes como referencia futura en el mismo ordenador:

1. Haga doble clic en **Añadir archivo de ajustes** para crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Teclee un nombre apropiado para los ajustes, por ejemplo Ajustes del 20071201.
3. Manteniendo pulsado el botón del ratón, arrastre desde el nombre del periférico multifunción, por ejemplo ES165, al archivo de ajustes y luego suelte el botón del ratón.



Al principio, el puntero del ratón pasará a ser un “círculo con una línea diagonal”. Al alcanzar el destino, el puntero se convertirá en una “etiqueta de dirección” para indicar que allí pueden soltarse los ajustes.

4. Haga clic en el botón **Escribir ajustes** en la barra de herramientas para configurar el periférico multifunción con los ajustes visualizados en la pantalla y guardar los nuevos archivos de ajustes creados.

Como archivo en el disco

Para guardar los ajustes en un archivo .ST2 aparte que luego podrá mover a otro ordenador o conservar donde desea:

1. Haga doble clic en **Añadir archivo de ajustes** para crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Teclee un nombre apropiado para los ajustes, por ejemplo Ajustes del 20071201.
3. Manteniendo pulsado el botón del ratón, arrastre desde el nombre del periférico multifunción, por ejemplo ES165, al archivo de ajustes y luego suelte el botón del ratón.



Al principio, el puntero del ratón pasará a ser un “círculo con una línea diagonal”. Al alcanzar el destino, el puntero se convertirá en una “etiqueta de dirección” para indicar que allí pueden soltarse los ajustes.

4. Haga clic con el botón secundario en el nuevo archivo de ajustes y seleccione **Guardar como**.
5. La pantalla Guardar ajustes aparece. Indique la ubicación en su disco duro e introduzca un nombre de archivo apropiado, luego haga clic en el botón **Guardar**.
6. El archivo de ajustes se guarda como archivo .ST2 en su disco duro y podrá abrirse en la utilidad Configurar MFP.
7. Haga clic en el botón **Escribir ajustes** en la barra de herramientas para configurar el periférico multifunción con los ajustes visualizados en la pantalla y guardar los nuevos archivos de ajustes creados.

Cargar los ajustes guardados en el ordenador

Dentro de la utilidad Configurar MFP

Para aplicar al periférico multifunción unos ajustes anteriormente guardados dentro de la utilidad Configurar MFP:

1. Manteniendo pulsado el botón del ratón, arrastre desde el nombre del archivo de ajustes, por ejemplo “Ajustes del 20071201”, hasta el nombre del periférico multifunción, por ejemplo “ES165”.



Al principio, el puntero del ratón pasará a ser un “círculo con una línea diagonal”. Al alcanzar el destino, el puntero se convertirá en una “etiqueta de dirección” para indicar que allí pueden soltarse los ajustes.

2. Haga clic en el botón **Escribir ajustes** en la barra de herramientas para configurar el periférico multifunción con los ajustes visualizados en la pantalla.

Desde un archivo en disco creado por la utilidad Configurar MFP

1. Haga doble clic en **Añadir archivo de ajustes** para crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Haga clic con el botón secundario en el nuevo archivo de ajustes y seleccione **Cargar**.
3. Aparece la pantalla Abrir ajustes; localice y seleccione el archivo de ajustes guardado y a continuación haga clic en el botón **Abrir**.
4. Manteniendo pulsado el botón del ratón, arrastre desde el nombre del archivo de ajustes hasta el nombre del periférico multifunción, por ejemplo “ES165”.




Al principio, el puntero del ratón pasará a ser un “círculo con una línea diagonal”. Al alcanzar el destino, el puntero se convertirá en una “etiqueta de dirección” para indicar que allí pueden soltarse los ajustes.

5. Haga clic en el botón **Escribir ajustes** en la barra de herramientas para configurar el periférico multifunción con los ajustes visualizados en la pantalla.


P3import

P3console instala P3import tan sólo si ya tiene instalado en el ordenador el software TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 o SmartLink2000. P3import convierte los mensajes guardados en el producto anterior a un formato que permite visualizarlos fuera de ese mismo producto.


Use el acceso directo **Inicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, P3import** para iniciar P3console y haga clic en el botón **Siguiente** para continuar:



Seleccione la carpeta hacia la cual se exportarán los mensajes, el formato en el cual se guardarán los mensajes exportados, los usuarios (siempre MANAGER para TOSHIBA Viewer) cuyos mensajes se exportarán y luego haga clic en el botón **Siguiente**.



Una vez finalizado el proceso de exportación haga clic en el botón **Terminar**.



Solución de problemas

Si, al usar un servidor de dominio y tras instalar Viewer V2/P3fax+ocr, Windows indica que hay un problema con el servidor, la conexión de red o la cuenta de usuario, redefina su identificación de red de la siguiente manera:

1. Inicie una sesión en el ordenador local como administrador local y conéctese a un grupo de trabajo.
2. Haga clic con el botón secundario en "Mi PC" y seleccione "Propiedades"; seleccione la ficha "Nombre de equipo"; haga clic en el botón "Id. de red" para ejecutar el Asistente para identificación de red; redefina la identificación del dominio de su red.
3. Tras reiniciar Windows podrá acceder al dominio.